



Condor Gold plc

7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey
GU7 1JX

Tel: +44 (0) 207 493 2784

9. März 2021

Condor Gold Plc („Condor“, „Condor Gold“ oder das „Unternehmen“)

Aktueller Stand des Infill-Bohrprogramms

Erstes Bohrergebnis: 9,6 m wahre Mächtigkeit mit 3,98 g/t Gold ab Oberfläche und Entdeckung eines zusätzlichen Ganges mit 2,27 m wahre Mächtigkeit mit 3,0 g/t Gold aus 24,15 m Bohrtiefe im Liegenden

Condor Gold (AIM: CNR; TSX: COG - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc/>) gibt bekannt, dass die ersten 26 Bohrlöcher für einen kombinierten 1.296 m langen Bohrkern im Rahmen des Infill-Bohrprogramms für die Starter-Tagebaugruben La India fertiggestellt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 7. Dezember 2020 und 19. Januar 2021).

Das Hauptziel des Bohrprogramms ist die Bereitstellung von Bohrproben in einem Abstand von 25 m in den beiden flachen (bis zu 35 m tiefen), hochgradigen Starter-Tagebaugruben innerhalb der Mineralreserve der Haupttagebaugrube La India. Die Bohrarbeiten in der Northern Starter Pit (nördliche Starter-Tagebaugrube) umfassten 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.273 m. Vier dieser Bohrlöcher waren Zwillingsbohrungen zu bestehenden RC-Bohrungen. Die Bohrarbeiten begannen jetzt an der südlichen Starter-Tagebaugrube mit zwei Bohrgeräten, die ersten drei Bohrlöcher wurden bereits fertiggestellt (Abbildung 1). Erste Bohrergebnisse sind jetzt für die ersten beiden Bohrlöcher am nördlichen Ende der Northern Starter Pit eingetroffen.

Die wichtigsten Punkte

- LIDC404 lieferte 9,6 m wahre Mächtigkeit mit 3,98 g/t Gold ab der Oberfläche.
- Entdeckung eines zusätzlichen Ganges in demselben Bohrloch mit einer wahren Mächtigkeit von 2,9 m mit 2,27 g/t Gold aus einer Bohrtiefe von 24,15 m im Liegenden. LIDC404 ist eine aufregende Entwicklung und wird schnell bewertet, da potenziell mineralisiertes Material für die Aufnahme in den Minenplan zur Verfügung steht.
- LIDC404 verfügt über einen zusammengefassten 24,15 m langen Bohrschnitt von 1,20 m bis 27,15 m Bohrtiefe (23,6 m wahre Mächtigkeit) mit 2,05 g/t Gold, einschließlich eines 1,8 m mächtigen Abbauhohlraums.
- 25 Bohrlöcher für insgesamt 1.273 m an Infill-Bohrungen und Bohrungen zum Ersatz der RC-Bohrungen in der Northern Starter Pit.
- Analyseergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher bestätigen das geologische Modell für den Hauptgang.

- Infill-Bohrungen und Bohrungen zum Ersatz der RC-Bohrungen in der Southern Starter Pit sind im Gange und werden voraussichtlich Anfang April abgeschlossen sein.

Mark Child, Chairman und CEO, kommentierte:

„Ich bin erfreut über das erste Bohrergergebnis von 9,6 m wahrer Mächtigkeit mit 3,98 g/t Gold ab der Oberfläche in Bohrloch LIDC404, da es das geologische Modell einer mächtigen Zone hochgradigen Erzes in der Starter-Tagebaugrube La India bestätigt, die innerhalb der Mineralreserve der vollständig genehmigten Haupttagebaugrube La India liegt. Die Entdeckung eines zusätzlichen Ganges mit einer wahren Mächtigkeit von 2,9 m mit 2,27 g/t Gold in einer Bohrtiefe von 24,15 m in demselben Bohrloch ist ein zusätzlicher Bonus und wird wahrscheinlich zusätzliches mineralisiertes Material für den Minenplan bereitstellen. LIDC404 verfügt über einen zusammengefassten 24,15 m langen Bohrabschnitt von 1,20 m bis 27,15 m Bohrtiefe (23,6 m wahre Mächtigkeit) mit 2,05 g/t Gold, einschließlich eines 1,8 m mächtigen Abbauhohlraums. Der Abbau in diesem Gebiet wird sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, das hochgradige Material durch die zukünftige Verarbeitungsanlage zu schicken und das niedrighaltige Material auf Halde zu schütten oder mit höhergradigem Material von anderswo zu mischen. Es liegen bislang nur die Analyseergebnisse von 2 der 25 Bohrlöcher im Bereich der Northern Starter Pit für insgesamt 1.273 m an Infill-Bohrungen und Bohrungen zum Ersatz der RC-Bohrungen vor, die bisher in den Starter-Tagebaugruben La India niedergebracht wurden. Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms müssen noch Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.200 m niedergebracht werden.“

Abbildung 1. Foto zeigt die abgeschlossenen (gelb) und anstehenden (rot) Infill-Bohrungen in der Starter-Tagebaugrube La India sowie die für eine Verzwilligung vorgeschlagenen RC-Bohrungen (grün) (Foto aus Google Earth).




Erste Analyseergebnisse

Die Ergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern, die sich am nördlichen Ende der Northern Starter Pit befinden, sind eingetroffen. Beide Bohrlöcher wurden innerhalb des Ausbisses der mineralisierten Hauptzone angesetzt, wo sie von einigen Metern Alluvium bedeckt ist. Die Bohrlöcher wurden zur Überprüfung des Teils des Liegenden der Hauptzone und zur Erkundung des unterlagernden Wirtsgesteins niedergebracht. Die Analyseergebnisse bestätigten das geologische Modell und den Gehalt der Hauptzone und entdeckten einen zusätzlichen Gang im Liegenden etwa 12 m unterhalb der Hauptzone (Tabelle 1; Abbildung 2). Der Gang im Liegenden scheint ein Ausläufer eines Ganges zu sein, der zuvor etwa 50 m in südlicher Streichrichtung erbohrt wurde, und in der Mineralressourcenschätzung im Jahr 2019 als vermutete Mineralressource klassifiziert wurde. Die aus anderen Infill-Bohrungen ausstehenden Analyseergebnisse werden ein sichereres und genaueres geologisches Modell dieses Ganges ermöglichen und werden schnell als potenziell zusätzliche Mineralressourcen und Mineralreserven bewertet, die für die Aufnahme in den Minenplan verfügbar sind.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der Infill-Bohrungen bei La India, Northern Starter Pit

Bohrloch-Nr.	UTM WGS84-16N, Ansatzpunkt	Bohrer Neigung/ Azimut	von (m)	bis (m)	Bohrlänge (m)	wahre Mächtigkeit (m)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Anmerkung
LIDC404	574849E 1409962N 346 ü. d. M.	-52/360	1,20	12,80	9,80*	9,6*	3,98	13,8	Amalgamiertes Hangende + Liegende
			1,20	5,75	4,55	4,5	1,57	9,0	Kolluvium im Hangende
			5,75	8,05	2,30	2,2	2,84	13,7	Erzgang im Hangende
			8,05	9,85	1,80	1,7	-	-	Abbauhohlraum
			9,85	12,80	2,95	2,9	8,60	21,3	Erzgang im Liegende
			24,15	27,15	3,00	2,9	2,27	3,0	Sekundärer Erzgang
LIDC405	574808E 1409975N 345 ü. d. M.	-52/360	0,80	3,70	2,90	2,8	2,58	5,8	Sekundärer Erzgang

Abbildung 2. Profilschnitt mit Abschnitten der Goldanalysen aus Bohrloch LIDC404 und bereits vorhandenen Bohrungen. Dicke gelbe Linie = Umriss Northern Starter Pit; farbige Blöcke = aktuelles Blockmodell der Mineralressource; Goldabschnitte: schwarz = ununterbrochener Bohrkernabschnitt, rot = zusammengesetzter gewichteter durchschnittlicher Bohrkernabschnitt aus dem Hangenden und Liegenden des Abbauhohlraums, blau = RC-Abschnitt (verzwilligt).



Bohrprogramm - Ausblick

Das Bohrprogramm wird ständig auf der Grundlage geologischer Beobachtungen aus der Bohrkernprotokollierung bewertet und angepasst. Quarzgänge und Brekzien wurden im Liegenden des Wirtsgesteins identifiziert, in einigen Fällen 10 bis 20 m unterhalb des Hauptgangs sowohl in der Northern als auch in der Southern Starter Pit. Infolgedessen werden ausgewählte benachbarte Infill-Bohrungen über die ursprünglich geplante Tiefe hinaus verlängert, um auf den Quarzgang im Liegenden und die Brekzien abzielen. Ziel ist, vorhandene vermutete Mineralressourcen schnell hochzustufen und möglicherweise in die Mineralressourcenkategorie „angedeutet“ auszudehnen und sie möglicherweise in den Minenplan aufzunehmen.

Bis dato wurden ca. 1.300 m an Kernbohrungen niedergebracht. Es wird erwartet, dass weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 800 m erforderlich sind, um die Infill-Bohrungen und Bohrungen zum Ersatz der RC-Bohrungen im Abstand von 25 m in den beiden Starter-

Tagebaugruben fertigzustellen (für insgesamt ca. 21.00 Bohrmeter, einschließlich 6 RC-Zwillingsbohrungen mit 413 m Gesamtlänge). Beachten Sie, dass einige Bohrungen aus dem Programm entfernt wurden, die ursprünglich für die Überprüfung der Zonen mit marginaler Mineralisierung vorgesehen waren, wodurch im Programm ca. 500 Bohrmeter eingespart wurden.

Nach Abschluss der Bohrungen in der Southern Starter Pit besteht die nächste Stufe des Infill-Bohrprogramms darin, weitere 17 RC-Bohrungen (1.392 Bohrmeter) zu verzwillingen, die sich in der Nähe der Starter-Tagebaugruben befinden. Eine Entscheidung, mit dieser Phase fortzufahren, wird getroffen, nachdem die Variabilität der Analyseergebnisse zwischen den RC-Bohrungen und Zwillings-Kernbohrungen analysiert und das Vertrauen in das geologische Modell in diesen Zonen überprüft wurde.

Über die Bohrtechniken

Die Bohrungen werden mittels raupenmontierter Hochleistungsbohrgeräte niedergebracht. Alle Bohrungen werden unter Verwendung von Kernbohrtechniken niedergebracht, bei denen PQ-Kernrohre mit großem Durchmesser und Dreifachverrohrung in den mineralisierten Zonen verwendet werden, um eine gute Probenausbringung sicherzustellen. Bohrungen in der Nähe der Oberfläche und in der Nähe von historischer und handwerklicher Abbaustätten können für das Bohrpersonal eine Herausforderung darstellen. Das Bohrprogramm profitiert jedoch von der Beschäftigung lokaler Geologen, Außendienstmitarbeitern und erfahrener Bohrunternehmen, die alle über ein Jahrzehnt an Bohrerfahrung in La India verfügen. Folglich wurden alle Zieltiefen erreicht und eine gute Probenausbringung wird erzielt.

Über das Analyseverfahren

Der Bohrkern wird zersägt und eine Hälfte des Bohrkerns wird vor Ort von Condor-Mitarbeitern beprobt und verpackt. Die Proben werden jede Woche in Chargen aus zwei oder drei Bohrlöchern zu Bureau Veritas akkreditierten Probenaufbereitungslabor in Managua transportiert und in der Regel innerhalb von 5 bis 10 Tagen nach Fertigstellung der Bohrung an das Labor geschickt. Teilproben der pulverisierten Gesteinsproben werden zur Untersuchung an Bureau Veritas akkreditiertes analytische Labor in Vancouver, Kanada, weitergeleitet. Wie bei vielen anderen Betreibern kommt es aufgrund der Nachfrage in der Branche und der Beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zu Verzögerungen beim Rücklauf der Analyseergebnisse.

Über die Startergruben

Am 25. Januar 2019 hat SRK Consulting (UK) Limited eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die „MRS“; siehe Pressemitteilung vom 28. Januar 2019) für Condors 100-%iges Projekt La India in Nicaragua abgeschlossen. Die Ressource umfasst 9,85 Millionen Tonnen („Mio. Tonnen“) mit 3,6 g/t Gold für 1.140.000 Unzen Gold in der Kategorie „angedeutet“ und 8,48 Mio. Tonnen mit 4,3 g/t Gold für 1.179.000 Unzen Gold in der Kategorie „vermutet“.

Die Erzgangabfolge La India beherbergt eine Tagebau-Mineralressource von 8.377.000 Tonnen mit 3,1 g/t Gold für 837.000 Unzen Gold in der Kategorie „angedeutet“ und 887.000 Tonnen mit 2,4 g/t Gold für 69.000 Unzen Gold in der Kategorie „vermutet“. Unter dem Tagebau La India befindet sich eine untertägige geschätzte Mineralressource von 678.000 Tonnen mit 4,9 g/t Gold für 107.000

Unzen Gold in der Kategorie „angedeutet“ und 1.718.000 Tonnen mit 5,6 g/t Gold für 309.000 Unzen Gold in der Kategorie „vermutet“.

Das MRS-Update vom 25. Januar 2019 hat die Schätzung der Mineralressourcen im Tagebau La India nicht wesentlich geändert, und folglich blieb die Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014 (Pre-Feasibility Study/„PFS“) unverändert. Der Tagebau in La India verfügt über eine vorhandene wahrscheinliche Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,01 g/t Gold für 675.000 Unzen Gold.

Wie am 4. März 2020 bekannt gegeben (siehe Pressemeldung), hat Condor interne Studien zu leicht zugänglichem hochgradigem Material in der genehmigten Tagebaugrube La India durchgeführt. Die Starter-Tagebaugruben innerhalb des Tagebaus La India enthalten eine verdünnte Tonnage von 387.000 Tonnen mit 4,29 g/t Gold für 53.000 Unzen Gold. Condor hat diese Studien anschließend weiter vorangetrieben. Innerhalb einer konzipierten Tagebaugrube haben die Starter-Tagebaugruben zwei Szenarien. Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t Gold, 635.000 Tonnen mit 3,32 g/t Gold für 67.800 Unzen Gold mit einem Abraumverhältnis von 4,5 zu 1. Unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,0 g/t Gold, 445.000 Tonnen mit 4,17 g/t Gold für 59.700 Unzen Gold mit einem Abraumverhältnis von 6,8 zu 1. Siehe Tabelle 1 unten:

Tabelle 2: Starter-Tagebaugruben innerhalb der genehmigten Haupttagebaugrube La India

		Cutoff 0.75g/t	Cutoff 2.00g/t (4)
Ore Tonnes	dmt	634,540	444,600
Gold Grade	g/t Au	3.32	4.17
Silver Grade	g/t Ag	6.53	7.91
Gold Ounces	tr.ozs	67,801	59,672
Silver Ounces	tr.ozs	133,316	113,114
Waste Material	dmt	2,845,209	3,035,149
Total Matl	dmt	3,479,749	3,479,749
<i>Strip Ratio</i>		<i>4.5</i>	<i>6.8</i>

Notes:

- 1) Resources include indicated and inferred material within the 2019 resource model
- 2) Resource tabulation from internal Condor estimates, which may differ slightly from SRK totals
- 3) Resources are contained within the sub-pits Tajo 3,4, and 7
- 4) Cutoff at 2.0 g/t requires that 190kt at 1.33 g/t (8,100oz) be stockpiled for future processing

Anmerkungen:

1. Ressourcen schließen Material der Kategorien „angedeutet“ und „vermutet“ innerhalb des Ressourcenmodells 2019 ein.
2. Tabellarische Aufstellung der Ressourcen aus Condors internen Schätzungen, die leicht von SRKs Gesamtsummen abweichen können.
3. Ressourcen sind innerhalb der Teiltagebaugruben Tajo 3, 4 und 7 enthalten.
4. Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Gold sieht vor, dass 190.000 Tonnen Erz mit 1,33 g/t (8.100 Unzen) für zukünftige Aufbereitung auf Halde geschüttet werden.

- Ende -

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold Plc
Mark Child, Chairman und CEO
+44 (0) 20 7493 2784

Beaumont Cornish Limited
Roland Cornish und James Biddle
+44 (0) 20 7628 3396

SP Angel Corporate Finance LLP
Ewan Leggat
+44 (0) 20 3470 0470

Blytheweigh
Tim Blythe, Camilla Horsfall und Megan Ray
+44 (0) 20 7138 3204

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung („UG“) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India („Projekt La India“) erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor Gold veröffentlichte im Dezember 2014 eine Vormachbarkeitsstudie (*Pre-Feasibility Study*, „PFS“) für das Projekt, die in einem technischen Bericht zusammengefasst ist, wie unten definiert. Die PFS beschreibt eine Tagebau-Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 Gramm Gold pro Tonne, also 675.000 Unzen Gold in der wahrscheinlichen Kategorie, die 7 Jahre lang jährlich 80.000 Unzen Gold produzieren könnte. Das Projekt La India enthält eine Mineralressource von 9.850.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 Gramm Gold pro Tonne, also 1.140.000 Unzen Gold, in der angezeigten Kategorie sowie 8.479.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 Gramm Gold pro Tonne, also 1.179.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Die angezeigte Mineralressource versteht sich einschließlich der Mineralreserve. Bei der Berechnung der Tagebau- bzw. Tiefbauressourcen wurde ein Goldpreis von 1.500 USD pro Unzen sowie ein Cutoff-Wert von 0,5 Gramm Gold pro Tonne bzw. 2,0 Gramm Gold pro Tonne unterstellt. Bei einem Teil der abgeleiteten Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 Gramm Gold pro Tonne angewendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold, einschließlich einer Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 g/t Gold, also 675.000 Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ben Parsons, einem leitenden Berater für Ressourcengeologie bei SRK Consulting (U.S.), Inc., einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP), durchgeführt. Ben Parsons verfügt über etwa achtzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, der Definition und dem Abbau von Edel- und Basismetall-Mineralressourcen. Ben Parsons ist Vollzeitangestellter von SRK Consulting (U.S.), Inc., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Art der Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von National Instrument 43-101 - *Standards of Disclosure for Mineral Projects* („NI 43-101“) der Canadian Securities Administrators und gemäß den Anforderungen der Ausgabe Juni 2009 der AIM Note for Mining and Oil & Gas Companies zu gelten. Ben Parsons stimmt der Veröffentlichung der Inhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die für die Lagerstätten Mestiza und America gemeldeten Studien zur Abbauverwässerung wurden unter der Aufsicht von Dr. Tim Lucks, leitendem Berater für Geologie & Projektmanagement bei SRK Consulting (UK) Limited durchgeführt. Dr. Lucks ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP). Tim Lucks ist ein unabhängiger „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von NI 43-101 definiert. Tim Lucks stimmt der Veröffentlichung der Inhalte, die sich auf die Verwässerungsstudien für America und Mestiza beziehen, in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gerald D. Crawford, P.E., Chief Technical Officer von Condor Gold Plc., in seiner Eigenschaft als ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß NI 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem „qualifizierten Sachverständigen“ gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Technische Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegungen wissenschaftlicher oder technischer Art wurden aus dem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, December 2014“ vom 13. November 2017 mit Gültigkeitsdatum 21. Dezember 2014 (der „technische Bericht“), der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, zusammengefasst oder extrahiert. Der technische Bericht wurde von oder unter der Aufsicht von Tim Lucks, Principal Consultant (Geologie & Projektmanagement), Gabor Bacsfalusi, Principal Consultant (Bergbau), Benjamin Parsons, Principal Consultant (Ressourcengeologie), jeweils von SRK Consulting (UK) Limited, und Neil Lincoln von Lycopodium Minerals Canada Ltd. erstellt, die alle unabhängige „qualifizierte Sachverständige“ gemäß NI 43-101 sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauperwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „wollen“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „Strategien“, „schätzen“, „erwarten“, „projizieren“, „vorhersagen“, „Potenzial“, „anpeilen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „potenziell“, „könnte“, „möglicherweise“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung, Ressourcen und Reserven; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen

Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2020 für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technisches Glossar

Assay / Analyse	Der Labortest, der durchgeführt wird, um den Anteil eines Minerals in einem Gestein oder einem anderen Material zu bestimmen. Wird normalerweise als Teile pro Million angegeben, was einem Gramm des Minerals (z. B. Gold) pro Tonne Gestein entspricht.
Ag	Silber
Au	Gold
Brekzie	Ein fragmentiertes Gestein, das aus abgerundeten bis kantigen, gebrochenen Gesteinsfragmenten besteht, die durch einen mineralischen Zement oder in einer feinkörnigen Matrix zusammengehalten werden. Sie können durch eruptive, tektonische, sedimentäre oder hydrothermale Prozesse gebildet werden.
Down-dip / entlang des Einfallwinkels	Weiter abwärts in Richtung der tiefsten Teile eines Erzkörpers oder einer Mineralisierungszone.
Epithermal	Hydrothermale Lagerstätten, die in geringer Tiefe unterhalb eines kochend heißen Quellensystems gebildet werden, werden üblicherweise als epithermal bezeichnet, ein Begriff, der von einem alten System zur Klassifizierung hydrothermalen Lagerstätten auf der Grundlage der vermuteten Temperatur und Tiefe der Ablagerung übernommen wurde.
Fault / Verwerfung	Die Ebene, entlang der sich zwei Gesteinsmassen in entgegengesetzte Richtungen bewegt haben oder gegeneinander gleiten.
Felsisch	Felsisches Gestein, relativ reich an den Mineralien Feldspat und Kieselsäure. Es ist ein weit gefasster Begriff, der die üblichen Intrusivgesteine Granit und Diorit sowie die vulkanischen Gesteine Rhyolith und Dazit umfasst.
Grade / Gehalt	Der Anteil eines Minerals innerhalb eines Gesteins oder eines anderen Materials. Bei Goldmineralisierungen wird dies normalerweise als Gramm Gold pro Tonne Gestein (g/t) angegeben.
g/t	Gramm pro Tonne
Heiße Quelle	Eine Quelle mit von Natur aus heißem Wasser, das typischerweise durch unterirdische vulkanische Aktivität erhitzt wird.

Hydrothermal	Heißes Wasser, das durch die Erhitzung von Grundwasser durch oberflächennahe Magmen entsteht und oft in Verbindung mit vulkanischer Aktivität auftritt. Hydrothermale Wässer können erhebliche Konzentrationen an gelösten Mineralien enthalten.
Inferred Mineral Resource / Vermutete Mineralressource	Der Teil einer Mineralressource, für den die Tonnage, der Gehalt und der Mineraliengehalt mit einem geringen Maß an Sicherheit geschätzt werden können. Er wird auf Grund von geologischen Beweisen und einer angenommenen, aber nicht verifizierten geologischen und/oder gehaltlichen Kontinuität vermutet. Er beruht auf Informationen, die mittels geeigneter Techniken von Orten wie Aufschlüssen, Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöcher gesammelt wurden, die möglicherweise begrenzt oder von unsicherer Qualität und Zuverlässigkeit sind.
Kt	Tausend Tonnen
Mineralressource	Eine Konzentration oder ein Vorkommen von Material von wirtschaftlichem Interesse in oder auf der Erdkruste in einer Form, Qualität und Quantität, die vernünftige und realistische Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Förderung bietet. Der Ort, die Menge, der Gehalt, die Kontinuität und andere geologische Merkmale einer Mineralressource sind bekannt, werden anhand spezifischer geologischer Kenntnisse geschätzt oder anhand eines gut eingegrenzten und dargestellten geologischen Modells interpretiert.
NI 43-101	Kanadische Vorschrift National Instrument 43-101, ein allgemeiner Standard für die Berichterstattung über ermittelte Mineralressourcen und Erzeserven
Open pit mining / Tagebau	Eine Methode zur Gewinnung von Mineralien aus der Erde, bei der von der Oberfläche aus nach unten gegraben wird, so dass das Erz unter freiem Himmel abgebaut wird (im Gegensatz zum Untertagebau).
Stockwork / Erzstock	Mehrere miteinander verbundene Adern mit mehr als einer Ausrichtung, die typischerweise aus millimeter- bis zentimeterdicken Bruchfüllungsadern und Äderchen bestehen.
Strike length / Streichlänge	Ein flächenförmiger Körper aus kristallisierten Mineralien innerhalb eines Gesteins, der sich im Allgemeinen in einer Diskontinuität oder einem Riss zwischen zwei Gesteinsschichten bildet. Wirtschaftliche Goldkonzentrationen sind oft in Adermineralien enthalten.
Vein / Erzgang	Die längste horizontale Abmessung eines Erzkörpers oder einer Mineralisierungszone.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!