



## **OSISKO METALS DURCHSCHNEIDET 6,00 METER MIT EINEM GEHALT VON 20,78% ZINK + BLEI AM PINE POINT**

(Montreal, 24. November 2021) Osisko Metals Incorporated (das "**Unternehmen**" oder "**Osisko Metals**" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/> - [TSX-V: OM](#); [OTCQX: OMZNF](#); [FRANKFURT: 0B51](#)) freut sich, weitere Ergebnisse aus dem aktuellen In-Fill-Bohrprogramm auf seinem Projekt Pine Point in den NWT bekannt zu geben.

Die hier berichteten Ergebnisse stammen aus der Lagerstätte L65 Tabular in der Zone Central (siehe [Karte 1](#) und **Tabellen 1 und 2**) und sind Teil des C1-Cluster-Gebiets, das vor kurzem eine verbesserte hydrogeologische Modellierung und wesentlich geringere Entwässerungsanforderungen aufwies (siehe *Pressemitteilung vom 27. Oktober 2021*).

### **Höhepunkte:**

- Bohrloch L65-21-PP-009 durchteufte **6,00 Meter mit einem Gehalt von 7,11 % Zn und 1,73 % Pb (8,84 % Zn+Pb)** in einer gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung.
- Bohrloch L65-21-PP-033B durchteufte **6,00 Meter mit einem Gehalt von 20,06 % Zn und 0,72 % Pb (20,78 % Zn+Pb)** in einer gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung.
- Eine Reihe von gut mineralisierten Abschnitten liegt außerhalb der unterirdischen Abbaugebiete, die in der PEA 2020 modelliert wurden.
- Die Lagerstätte L65 ist Teil des Clusters C1 (1,17 Mio. Tonnen mit 6,00 % Zn und 1,8 % Pb als abgeleitete Mineralressource im Untergrund) und ist nach Westen hin offen, wo sie möglicherweise mit der nahe gelegenen Lagerstätte M67 (0,67 Mio. Tonnen mit 4,41 % Zn und 1,45 % Pb als abgeleitete Mineralressource im Tagebau) in Verbindung steht, die 300 Meter entfernt liegt.

Nach den jüngsten positiven hydrogeologischen Ergebnissen und dem deutlichen Anstieg des Zinkpreises auf dem Spotmarkt wird das Unternehmen dieses Gebiet mit revidierten Kostenschätzungen und Preisprognosen umgestalten. Ziel ist es, die Untertage-Mineralressourcen in der Central Zone in Tagebaumethoden umzuwandeln, ähnlich wie bei den anderen vier benachbarten geplanten Tagebauen im Cluster C1. Die potenzielle Chance besteht darin, die betrieblichen Aspekte zu vereinfachen und die Abbaukosten für diesen Cluster von Lagerstätten zu senken.

Robert Wares, CEO und Chairman, kommentierte: "Die heute bekannt gegebenen ausgezeichneten Ergebnisse der Infill-Bohrungen tragen zu den bedeutenden Auswirkungen unserer aktualisierten Entwässerungsannahmen bei. Die Cluster-Abbaustrategie wird möglicherweise zu einem vereinfachten Minenplan im Cluster C1 führen. Wir werden in der Lage sein, diese Verbesserungen auf andere Cluster zu übertragen und möglicherweise die Gesamtabbautonnage und die Lebensdauer der Mine bei Pine Point zu verlängern. Die Aktionäre werden daran erinnert, dass nur 39,6 Mio. Tonnen der größeren Ressource von 52,4 Mio. Tonnen in der PEA 2020 verwendet wurden. Wir freuen uns darauf, die endgültigen Auswirkungen des aktualisierten Entwässerungsmodells in unserer aktualisierten PEA zu sehen, die im ersten Quartal 2022 erwartet wird."

Die Mineralisierung L65 ist flach und flachliegend und wurde in einer vertikalen Tiefe zwischen 60 und 87 Metern durchteuft. Die Ergebnisse stimmten mit dem aktuellen Ressourcenblockmodell überein und lieferten einen teilweisen Infill-Abstand, der für die Lagerstätte L65 erforderlich ist, um den Schwellenwert für angezeigte Mineralressourcen zu erreichen, wie in der PEA 2020 definiert. Die Bohrungen bestätigten auch historische Daten.

Die bisherigen Bohrungen wurden dort durchgeführt, wo der Zugang im Sommer möglich war, und das Unternehmen bereitet sich nun auf das 20.000 Meter umfassende Winterbohrprogramm vor.

### Hydrogeologisches Programm Update

Die Modellierung der anderen Lagerstättencluster ist Teil der Planung der Lebensdauer der Mine, die in der PEA-Aktualisierung im ersten Quartal 2022 enthalten sein wird.

Zwei weitere Bohrlöcher innerhalb der Zone L65 wurden zu hydrogeologischen Zwecken mit internem perforiertem PVC verrohrt. Weitere Tests sind für Dezember geplant.

**Tabelle 1:** Zusammengesetzte Testergebnisse.

| Bohrloch             | Bereich         | Vorkommen  | Von          | Bis          | Bohr-Breite | Wahre Breite | Zn           | Pb           | Zn+Pb        |
|----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                 |            | (m)          | (m)          | (m)         | (m)          | %            | %            | %            |
| L65-21-PP-001        | Zentrale        | L65        | 68.73        | 74.00        | 5.27        | 5.27         | 4.84         | 1.79         | 6.63         |
| L65-21-PP-002        | Zentrale        | L65        | 64.00        | 71.00        | 7.00        | 6.99         | 4.02         | 0.52         | 4.54         |
| L65-21-PP-003        | Zentrale        | L65        | 68.42        | 71.42        | 3.00        | 3.00         | 7.24         | 2.25         | 9.49         |
| <b>L65-21-PP-004</b> | <b>Zentrale</b> | <b>L65</b> | <b>68.21</b> | <b>69.44</b> | <b>1.23</b> | <b>1.23</b>  | <b>26.96</b> | <b>9.55</b>  | <b>36.51</b> |
| L65-21-PP-005        | Zentrale        | L65        | 73.00        | 74.00        | 1.00        | 1.00         | 0.53         | 0.00         | 0.53         |
| L65-21-PP-006        | Zentrale        | L65        | 64.00        | 68.00        | 4.00        | 4.00         | 3.56         | 0.72         | 4.27         |
| L65-21-PP-007        | Zentrale        | L65        | 70.00        | 75.00        | 5.00        | 5.00         | 3.69         | 2.71         | 6.40         |
| L65-21-PP-007        | Zentrale        | L65        | 79.00        | 81.00        | 2.00        | 2.00         | 12.15        | 1.33         | 13.47        |
| L65-21-PP-008        | Zentrale        | L65        | 69.00        | 70.00        | 1.00        | 1.00         | 7.39         | 9.16         | 16.55        |
| <b>L65-21-PP-009</b> | <b>Zentrale</b> | <b>L65</b> | <b>81.00</b> | <b>87.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b>  | <b>7.11</b>  | <b>1.73</b>  | <b>8.84</b>  |
| L65-21-PP-010        | Zentrale        | L65        | 69.00        | 71.00        | 2.00        | 2.00         | 12.68        | 7.81         | 20.49        |
| L65-21-PP-011        | Zentrale        | L65        | 73.60        | 76.86        | 3.26        | 3.26         | 3.80         | 1.76         | 5.56         |
| L65-21-PP-012        | Zentrale        | L65        | 70.00        | 71.00        | 1.00        | 1.00         | 5.89         | 1.84         | 7.73         |
| L65-21-PP-013        | Zentrale        | L65        | 80.70        | 84.10        | 3.40        | 3.39         | 7.28         | 1.65         | 8.93         |
| L65-21-PP-014        | Zentrale        | L65        | 70.35        | 73.35        | 3.00        | 3.00         | 6.51         | 1.76         | 8.28         |
| <b>L65-21-PP-014</b> | <b>Zentrale</b> | <b>L65</b> | <b>77.84</b> | <b>81.65</b> | <b>3.81</b> | <b>3.81</b>  | <b>26.01</b> | <b>3.11</b>  | <b>29.11</b> |
| L65-21-PP-015        | Zentrale        | L65        | 72.00        | 73.00        | 1.00        | 1.00         | 0.06         | 1.50         | 1.56         |
| L65-21-PP-016        | Zentrale        | L65        | 71.63        | 72.35        | 0.72        | 0.72         | 8.25         | 3.11         | 11.36        |
| L65-21-PP-017        | Zentrale        | L65        | 77.60        | 80.10        | 2.50        | 2.50         | 15.23        | 2.33         | 17.56        |
| L65-21-PP-018        | Zentrale        | L65        | 67.25        | 75.00        | 7.75        | 7.74         | 4.99         | 0.81         | 5.80         |
| <b>L65-21-PP-019</b> | <b>Zentrale</b> | <b>L65</b> | <b>73.85</b> | <b>75.85</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>24.30</b> | <b>26.04</b> | <b>50.34</b> |
| L65-21-PP-020        | Zentrale        | L65        | 72.00        | 75.00        | 3.00        | 3.00         | 8.16         | 2.15         | 10.31        |
| L65-21-PP-021        | Zentrale        | L65        | 64.02        | 64.72        | 0.70        | 0.70         | 17.55        | 4.06         | 21.61        |
| L65-21-PP-022        | Zentrale        | L65        | 69.10        | 71.10        | 2.00        | 1.93         | 8.02         | 8.41         | 16.43        |

|                       |                 |            |              |              |             |             |              |             |              |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| L65-21-PP-023         | Zentrale        | L65        | 69.20        | 71.20        | 2.00        | 1.96        | 7.56         | 5.34        | 12.90        |
| L65-21-PP-024         | Zentrale        | L65        | 67.75        | 69.00        | 1.25        | 1.23        | 7.85         | 11.58       | 19.42        |
| L65-21-PP-025         | Zentrale        | L65        | 62.47        | 63.23        | 0.76        | 0.73        | 1.06         | 2.68        | 3.74         |
| L65-21-PP-025         | Zentrale        | L65        | 70.95        | 72.00        | 1.05        | 1.01        | 1.50         | 0.16        | 1.66         |
| L65-21-PP-026         | Zentrale        | L65        | 62.15        | 63.15        | 1.00        | 1.00        | 13.50        | 4.39        | 17.89        |
| L65-21-PP-027         | Zentrale        | L65        | 66.78        | 67.67        | 0.89        | 0.89        | 0.73         | 0.02        | 0.75         |
| L65-21-PP-028         | Zentrale        | L65        | 71.67        | 75.67        | 4.00        | 3.99        | 9.96         | 1.81        | 11.77        |
| L65-21-PP-029         | Zentrale        | L65        | 67.75        | 69.75        | 2.00        | 2.00        | 0.92         | 1.45        | 2.96         |
| L65-21-PP-030         | Zentrale        | L65        | 60.42        | 64.42        | 4.00        | 4.00        | 22.61        | 0.75        | 23.36        |
| L65-21-PP-031         | Zentrale        | L65        | 69.00        | 77.79        | 8.79        | 8.78        | 5.70         | 0.50        | 6.20         |
| L65-21-PP-031         | Zentrale        | L65        | 84.00        | 86.43        | 2.43        | 2.43        | 14.39        | 8.09        | 22.48        |
| L65-21-PP-032         | Zentrale        | L65        | 67.86        | 68.86        | 1.00        | 1.00        | 0.21         | 0.00        | 0.21         |
| <b>L65-21-PP-033B</b> | <b>Zentrale</b> | <b>L65</b> | <b>72.00</b> | <b>78.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>20.06</b> | <b>0.72</b> | <b>20.78</b> |
| L65-21-PP-034         | Zentrale        | L65        | 69.75        | 71.75        | 2.00        | 2.00        | 11.49        | 1.24        | 12.72        |
| L65-21-PP-035         | Zentrale        | L65        | 66.85        | 71.85        | 5.00        | 5.00        | 10.43        | 2.36        | 12.79        |
| L65-21-PP-036         | Zentrale        | L65        | 64.85        | 65.85        | 1.00        | 1.00        | 0.00         | 0.02        | 0.02         |

**Tabelle 2:** Standorte der Bohrlochkragen (NAD83 (CSRS) Zone 11)

| Bohrloch       | Bereich  | Vorkommen | Östliche Ausrichtung | Norden    | Elev. (m) | Azimut | Dip | Länge (m) |
|----------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-----------|
| L65-21-PP-001  | Zentrale | L65       | 628418.6             | 6743812.8 | 216.8     | 0      | -90 | 78        |
| L65-21-PP-002  | Zentrale | L65       | 628438.2             | 6743826.5 | 217.7     | 0      | -90 | 78        |
| L65-21-PP-003* | Zentrale | L65       | 628458.4             | 6743830.2 | 218.3     | 0      | -90 | 87        |
| L65-21-PP-004  | Zentrale | L65       | 628463.5             | 6743793.7 | 217.8     | 0      | -90 | 81        |
| L65-21-PP-005  | Zentrale | L65       | 628485.6             | 6743804.2 | 217.9     | 0      | -90 | 78        |
| L65-21-PP-006  | Zentrale | L65       | 628505.8             | 6743815.7 | 216.9     | 0      | -90 | 86        |
| L65-21-PP-007  | Zentrale | L65       | 628484.1             | 6743829.3 | 217.4     | 0      | -90 | 89        |
| L65-21-PP-008  | Zentrale | L65       | 628473.9             | 6743845.9 | 218.3     | 0      | -90 | 81        |
| L65-21-PP-009  | Zentrale | L65       | 628502.1             | 6743874.7 | 218.7     | 0      | -90 | 96        |
| L65-21-PP-010  | Zentrale | L65       | 628518.7             | 6743843.7 | 218.3     | 0      | -90 | 90        |
| L65-21-PP-011  | Zentrale | L65       | 628539.9             | 6743858.8 | 217.9     | 0      | -90 | 85        |
| L65-21-PP-012  | Zentrale | L65       | 628564.9             | 6743896.9 | 218.3     | 0      | -90 | 87        |
| L65-21-PP-013  | Zentrale | L65       | 628527.7             | 6743913.9 | 217.6     | 0      | -90 | 93        |
| L65-21-PP-014  | Zentrale | L65       | 628550.7             | 6743918.4 | 218.6     | 0      | -90 | 93        |
| L65-21-PP-015  | Zentrale | L65       | 628555.2             | 6743953.3 | 216.6     | 0      | -90 | 81        |
| L65-21-PP-016  | Zentrale | L65       | 628586.4             | 6743968.2 | 216.9     | 0      | -90 | 84        |
| L65-21-PP-017  | Zentrale | L65       | 628616.7             | 6743930.4 | 217.8     | 0      | -90 | 90        |
| L65-21-PP-018  | Zentrale | L65       | 628647.2             | 6743918.2 | 216.8     | 0      | -90 | 90        |

|                       |          |     |          |           |       |     |     |    |
|-----------------------|----------|-----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
| <b>L65-21-PP-019</b>  | Zentrale | L65 | 628672.8 | 6743927.9 | 216.8 | 0   | -90 | 87 |
| <b>L65-21-PP-020</b>  | Zentrale | L65 | 628711.4 | 6743937.8 | 216.6 | 0   | -90 | 81 |
| <b>L65-21-PP-021</b>  | Zentrale | L65 | 628736.6 | 6743993.8 | 217.8 | 0   | -90 | 81 |
| <b>L65-21-PP-022*</b> | Zentrale | L65 | 628767.2 | 6743989.0 | 217.9 | 155 | -75 | 96 |
| <b>L65-21-PP-023</b>  | Zentrale | L65 | 628788.0 | 6744003.0 | 218.5 | 142 | -80 | 87 |
| <b>L65-21-PP-024</b>  | Zentrale | L65 | 628816.0 | 6744010.0 | 218.5 | 155 | -81 | 90 |
| <b>L65-21-PP-025</b>  | Zentrale | L65 | 628839.0 | 6744020.0 | 218.6 | 155 | -75 | 90 |
| <b>L65-21-PP-026</b>  | Zentrale | L65 | 628792.5 | 6744023.0 | 218.4 | 0   | -90 | 90 |
| <b>L65-21-PP-027</b>  | Zentrale | L65 | 628810.7 | 6744034.4 | 218.7 | 0   | -90 | 81 |
| <b>L65-21-PP-028</b>  | Zentrale | L65 | 628832.3 | 6744038.5 | 218.7 | 0   | -90 | 87 |
| <b>L65-21-PP-029</b>  | Zentrale | L65 | 628856.0 | 6744048.5 | 218.6 | 0   | -90 | 78 |
| <b>L65-21-PP-030</b>  | Zentrale | L65 | 628882.6 | 6744048.5 | 218.6 | 0   | -90 | 78 |
| <b>L65-21-PP-031</b>  | Zentrale | L65 | 628958.1 | 6744116.5 | 219.2 | 0   | -90 | 93 |
| <b>L65-21-PP-032</b>  | Zentrale | L65 | 628994.6 | 6744153.0 | 219.6 | 0   | -90 | 72 |
| <b>L65-21-PP-033B</b> | Zentrale | L65 | 629014.7 | 6744161.5 | 219.7 | 0   | -90 | 90 |
| <b>L65-21-PP-034</b>  | Zentrale | L65 | 629047.5 | 6744136.7 | 218.9 | 0   | -90 | 87 |
| <b>L65-21-PP-035</b>  | Zentrale | L65 | 629055.3 | 6744158.5 | 219.9 | 0   | -90 | 84 |
| <b>L65-21-PP-036</b>  | Zentrale | L65 | 629081.3 | 6744179.9 | 219.5 | 0   | -90 | 66 |

\* Gekoppelte hydrogeologische Bohrungen

### Qualifizierte Person

Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vice President Exploration von Osisko Metals Incorporated. Er ist für die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich und ist ein in den Northwest Territories registrierter professioneller Geologe.

### Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Osisko Metals hält sich an ein strenges QA/QC-Programm in Bezug auf die Handhabung der Bohrkerne, die Probenahme, den Transport der Proben und die Laboranalysen. Die Bohrkernproben aus dem Projektgebiet Pine Point wurden sicher zu seiner Kernanlage auf dem Projektgelände Pine Point in den Northwest Territories transportiert, wo sie protokolliert und beprobt wurden. Die für die Analyse ausgewählten Proben wurden über einen sicheren Transport zur Aufbereitungsanlage von ALS Canada Ltd. in Yellowknife transportiert. Die Pulpen wurden in der Anlage von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, analysiert. Alle Proben werden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und anschließender ICP-AES- und ICP-MS-Analyse auf Ultraspuren-Niveau für eine Reihe von Elementen mit einer oberen Nachweisgrenze von 1 % für Basismetalle analysiert. Proben, die mehr als 1 % für Zn und 1 % für Pb aufweisen, werden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und eine ICP-AES-Analyse mit einer oberen Nachweisgrenze von 30 % bzw. 20 % analysiert. Proben, die einen Zn-Gehalt von mehr als 30 % und/oder einen Pb-Gehalt von mehr als 20 % aufweisen, werden mittels herkömmlicher Titration analysiert. Das aktuelle Bohrprogramm folgt den strengen COVID19-Protokollen, läuft seit dem 15. Januar<sup>th</sup>2021 und ist im Gange. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

### Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das

im Bereich der Basismetalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkabbaugebiete Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. \$ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnEq umfassen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Nordwest-Territorien, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie über 100 Kilometer an funktionsfähigen Transportstraßen, die bereits vorhanden sind.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den Normen NI43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den Richtlinien von NI43-101 erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Abgaben berechnet (Einzelheiten siehe die jeweiligen technischen Berichte).

**Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter [www.osiskometals.com](http://www.osiskometals.com) oder kontaktieren Sie uns:**

Robert Wares, CEO

Osisko Metals Incorporated

E-Mail: [info@osiskometals.com](mailto:info@osiskometals.com)

[www.osiskometals.com](http://www.osiskometals.com)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

[info@resource-capital.ch](mailto:info@resource-capital.ch)

[www.resource-capital.ch](http://www.resource-capital.ch)

### **Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen**

*Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf das Projekt Pine Point beziehen, einschließlich unter anderem der Ergebnisse der PEA und des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; der Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die*

erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Nordwest-Territorien, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; sowie das Potenzial des Pine Point-Projekts für die Erweiterung von Mineralressourcen und neue Entdeckungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, die auf dessen Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplanten Explorationen fortzusetzen; künftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von Genehmigungen durch Regierungen und Dritte; Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Stabilität der Arbeitsverhältnisse; Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) hinterlegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Karte 1

