



TUDOR GOLD durchschneidet 0,97 g/t Gold Eq über 1.320 Meter, einschließlich 1,38 g/t Gold Eq über 556,5 Meter im nordwestlichen Step-Out Bohrloch GS-21-113-W2. Dieses Bohrloch endete in einer starken Mineralisierung mit 2,34 g/t Gold Eq über 57 Meter.

VANCOUVER, BC, 30. November 2021 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“ - <https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/>) freut sich, die neuesten Bohrerergebnisse des 30.108 Meter umfassenden 2021er Ressourcen-Erweiterungs- und Definitionsbohrprogramm für die Goldstorm-Lagerstätte auf ihrem Flaggschiff-Projekt, Treaty Creek (das „Projekt“) bekanntzugeben. Das Projekt befindet sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia.

In dieser Pressemitteilung sind die Ergebnisse von sieben Diamantbohrlöchern enthalten, die bei der Goldstorm-Lagerstätte entlang von drei Abschnittslinien (section lines) im Abstand von 300 Metern (Sektionen/Abschnitte: 111+00 NE, 114+00 NE und 117+00 NE) niedergebracht wurden. Diese Bohrlöcher bestätigen, dass die Gold- und Kupfermineralisierung in den nördlichsten Bohrlöchern an Stärke gewinnen, was zeigt, dass das Goldstorm-System sehr robust und offen für eine Erweiterung nach Norden bleibt. Die Copper Belle-Goldstorm (CB-GS) Lagerstätte beherbergt derzeit eine erste Mineralressourcenschätzung von 19,4 Millionen Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) mit 0,74 g/t Gold Eq in der gemessenen und angezeigten Kategorie (Measured and Indicated) und 7,9 Millionen Unzen Gold Eq mit 0,79 g/t Gold Eq in der abgeleiteten Kategorie (inferred) beherbergt. (siehe **Tudor Gold Pressemitteilung vom 9. März 2021**).

Zu den Highlights der Bohrungen bei Goldstorm gehören:

ABSCHNITT 117+00 NE

- Deutlich erweiterte CS600-Domäne in die Tiefe und nach Nordwesten mit **GS-21-113-W2**, das einen Bohrintervall bei CS600 mit **1,38 g/t Gold Eq (einschließlich 0,49 % Cu und 6,27 g/t Ag)** über **556,5 Meter**, sowie eine stärkere höhergradige Mineralisierung mit durchschnittlich **2,34**

g/t Gold Eq (einschließlich 0,71 % Cu und 17,64 g/t Ag) über die letzten 57,0 Meter des Bohrlochs, ergab. Das Bohrteam musste das Loch in einer Tiefe bei 1.575,0 Meter aufgeben, da der Bohrer sein maximales Limit erreicht hat.

- Innerhalb der 300H-Domäne in **GS-21-113-W2** wurden zwei Goldmineralisierung-Pulse angetroffen; der obere Puls mit durchschnittlich **1,29 g/t Gold Eq über 97,0 Meter**, der untere Puls beinhaltete **1,85 g/t Gold Eq über 69,0 Meter**.
- Die stärkste Mineralisierung wurde im nördlichsten Abschnitt bei der 300H-Domäne beim Bohrloch **GS-21-113-W1 mit 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq**, durchschnitten.
- Der bisher längste Bohrintervall auf dem Projekts stammte von Bohrloch **GS-21-113-W2 mit 1.320,0 Meter und durchschnittlich 0,97 g/t Gold Eq**, der die Domänen 300H und CS600 beinhaltete.

ABSCHNITT 114+00 NE

- Erfolgreiches Infill-Bohrloch **GS-21-120** abgeschlossen, das **0,93 g/t Gold Eq über 198,0 Meter innerhalb 687,0 Meter mit 0,50 g/t Gold Eq** ergab, nachdem zwei vorherige Versuche bei GS-21-117 und GS-21-117-W1 abgebrochen wurden, da sie von der beabsichtigten Ausrichtung abwichen.
- In beiden aufgegebenen Bohrlöchern **GS-21-117 und GS-21-117-W1** wurden innerhalb der 300H-Domäne ein starker Mineralisierungspuls gefunden, der ähnliche Ergebnisse von **1,38 g/t Gold Eq über 52,5 Meter bzw. 1,58 g/t Gold Eq über 51,0 Meter**.

ABSCHNITT 111+00 NE

- Bestätigte konsistente Kupfermineralisierung tiefer innerhalb der CS600-Domäne beim Bohrloch **GS-21-118**, das **0,86 g/t Gold Eq (einschließlich 0,32 % Cu) über 44,0 Meter innerhalb von 91,5 Meter mit 0,64 g/t Gold Eq (einschließlich 0,22 % Cu)** ergab.
- Die Mineralisierung in Bohrloch **GS-21-118** wies durchschnittlich **0,76 g/t Gold Eq über 786,7 Meter, einschließlich 0,95 g/t Gold Eq über 295,5 Meter** auf. Das Bohrloch enthält einen angereicherten Abschnitt von **1,60 g/t Gold Eq über 86,5 Meter** in der 300 H-Domäne.
- Bohrloch **GS-21-121** ergab **0,56 g/t Gold Eq über 760,6 Meter einschließlich zweier oberflächennaher angereicherter Goldmineralisierung-Pulse mit 1,06 g/t Gold Eq über 93,1 Meter und 1,00 g/t Gold Eq über 72,0 Meter**.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt:

“Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnlichen Bohrerergebnisse bekannt zu geben, die die Dimensionen der Goldstorm-Lagerstätte mit einigen der beeindruckendsten Gold-Kupfermineralisierungen, die bisher beobachtet wurde, erweitern. Wir haben die Lagerstätte nach Norden, Nordwesten und in die Tiefe significant erweitert. Bohrloch GS-21-113-W2 ist der tiefste Mineralisierungs-Intervall im Goldstorm-System. Dieses Bohrloch endete in einer sehr starken Gold-Kupfer- und verbundenen Silbermineralisierung innerhalb der CS600-Domäne. Offensichtlich sind noch viel mehr Bohrungen erforderlich, um die Lagerstätte einzugrenzen, die das größte Potenzial für eine weitere Expansion in Richtung Nordosten und Nordwesten zu haben scheint.

Dieses System hat sich als viel größer als von uns erwartet erwiesen und verleiht diesem Projekt in Kombination mit unseren jüngsten Entdeckungen bei Perfect Storm, Eureka und Calm Before the Storm ein beispielloses wirtschaftliches Potenzial als eines der größten Goldprojekte der Welt. Wir haben vor kurzem die endgültigen Analyseergebnisse unserer letzten Bohrlöcher erhalten und unsere Geologen arbeiten daran, die geologische Interpretation zu verfeinern und Karten und Bohrabschnitte zu vervollständigen. Wir erwarten, dass in Kürze weitere Pressemitteilungen folgen werden.“

Die vollständige Liste dieser gemeldeten kombinierten Bohrerergebnisse für Goldstorm sowie die Bohrlochdaten, einschließlich Bohrlochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut, sind in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 enthalten. **Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrerergebnisse anzuzeigen: Plankarte und Querschnitte.**

Tabelle 1: Bohrerergebnisse Goldstorm in der Pressemitteilung vom 30. November 2021

Section	Hole	From (m)	To (m)	Interval (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu ppm	AuEQ (g/t)
117+00 NE	GS-21-113-W1 ⁽¹⁾	255.00	714.00	459.00	1.26	2.82	103	1.30
	Includes (300H)	555.00	714.00	159.00	2.28	5.14	94	2.35
	With	609.00	685.50	78.00	3.97	7.71	86	4.07
117+00 NE	GS-21-113-W2 ⁽²⁾	255.00	1575.00	1320.00	0.67	3.70	2159	0.97
	Includes (300H)	255.00	352.00	97.00	1.25	2.17	78	1.29
	With	589.50	658.50	69.00	1.80	3.61	78	1.85
	And Includes (CS600)	1018.50	1575.00	556.50	0.73	6.27	4892	1.38
	With	1518.00	1575.00	57.00	1.29	17.64	7149	2.34
114+00 NE	GS-21-117	204.00	525.00	321.00	0.51	1.94	150	0.55
	Includes (300H)	316.50	369.00	52.50	1.28	5.15	351	1.38
	With	342.00	369.00	27.00	2.15	3.52	123	2.20

114+00 NE	GS-21-117-W1 ⁽³⁾	204.00	549.85	345.85	0.54	2.32	166	0.59
	Includes (300H)	316.50	367.50	51.00	1.44	7.77	417	1.58
	With	342.00	367.50	25.50	2.51	8.66	241	2.64
114+00 NE	GS-21-120	168.00	855.00	687.00	0.43	1.54	463	0.50
	Includes (300H)	225.00	423.00	198.00	0.88	2.61	108	0.93
	With	232.50	297.50	65.00	1.44	4.79	124	1.51
	And Includes (CS600)	733.50	855.00	121.50	0.39	2.331	1801	0.63
	With	739.50	784.50	45.00	0.67	4.07	2652	1.03
	(DS5)	1099.50	1330.75	231.25	0.70	3.55	96	0.75
	Includes	1240.50	1330.75	90.25	1.01	5.81	161	1.09
	With	1299.00	1330.75	31.75	1.86	5.15	262	1.96
111+00 NE	GS-21-118	150.50	937.20	786.70	0.72	2.19	174	0.76
	Includes (300H)	150.50	446.00	295.50	0.89	3.33	208	0.95
	With	359.50	446.00	86.50	1.50	4.39	379	1.60
	(CS600)	1197.50	1289.00	91.50	0.35	2.22	2249	0.64
	With (CS600)	1235.00	1279.00	44.00	0.47	1.75	3202	0.86
111+00 NE	GS-21-121	35.90	796.50	760.60	0.51	2.90	176	0.56
	Includes (300H)	35.90	129.00	93.10	0.98	3.03	363	1.06
	And Includes (300H)	210.00	282.00	72.00	0.93	4.87	126	1.00

- (1) Wedge started at 292 m down hole GS-21-113. Shut down prior to reaching target due to poor deviation, ended in mineralization.
- (2) Wedge started at 498 m down hole GS-21-113. Shut down due to drill limitations, ended in mineralization.
- (3) Wedge Started at 348 m down hole GS-21-117. Shut down prior to reaching target due to poor deviation, redrilled as GS-21-120.
- All assay values are uncut and intervals reflect drilled intercept lengths.
 - HQ and NQ2 diameter core samples were sawn in half and typically sampled at standard 1.5m intervals
 - The following metal prices were used to calculate the Au Eq metal content: Gold \$1625/oz, Ag: \$19/oz, Cu: \$2.8/lb. Calculations used the formula $Au\ Eq\ g/t = (Au\ g/t) + (Ag\ g/t \times 0.01169) + (Cu\ g/t \times 1.1815)$. All metals are reported in USD and calculations do not consider metal recoveries.
 - True widths have not been determined as the mineralized body remains open in all directions. Further drilling is required to determine the mineralized body orientation and true widths.

Bohrdaten für die Bohrlöcher in der Pressemeldung vom 30. November 2021

Section	Hole ID	UTM E NAD 83	UTM N NAD 83	Elevation (m)	Azi (°)	Dip (°)	Depth (m)
117+00 NE	GS-21-113-W1 ⁽¹⁾	428610.1	6273387.7	888.4	307.5	-66.4	714.0
117+00 NE	GS-21-113-W2 ⁽²⁾	428679.3	6273341.8	1076.9	301	-64.5	1575.0
114+00 NE	GS-21-117	428651.9	6273190.7	1369.8	295	-87	708.0
114+00 NE	GS-21-117-W1 ⁽³⁾	428651.3	6273192.4	1021.1	106.5	-86.8	578.1
114+00 NE	GS-21-120	428651.9	6273191.4	1369.6	292	-84	1386.0
111+00 NE	GS-21-118	428428.0	6272983.8	1373.3	292	-68	1499.0
111+00 NE	GS-21-121	428527.8	6272880.9	1279.9	300	-45	1077.25

(1) Wedge started at 292 m down hole GS-21-113.

(2) Wedge started at 498 m down hole GS-21-113.

(3) Wedge started at 348 m down hole GS-21-117.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

QA / QC

Diamant-Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 „Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada“ vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

"Walter Storm"

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. "Forward-looking information" includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as "plans", "expects", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates", or "believes" or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", "occur" or "be achieved" or the negative connotation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Company's planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ

materially from the Company's plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



TUDOR GOLD

GOLDSTORM AND COPPER BELLE DEPOSITS

Plan View







